

MONOCOAT



8 MODIEUZE KLEUREN

- Natural
- Teak
- Royal
- Chocolate
- Wine Red
- Grey
- Black
- Autoclave Green

TOE TE PASSEN OP

- Gevelbekleding
- Terras
- Luik
- Tuinhuis
- Meubilair
- Chalet
- Scheepsdek
- Schrijnwerk

DUURZAME BESCHERMING VAN BUITENHOUT IN 1 ENKELE LAAG.

◦ MOLECULAIRE TECHNOLOGIE:

Rubio Monocoat-technologie in combinatie met een geavanceerde **UV-stabilisator** en een product **tegen het zwart worden**: geschikt voor extreme klimaten.

◦ EENVOUDIG AAN TE BRENGEN:

Geen overlappingen bij het aanbrengen of onderhoud, geen kleurveranderingen, **snelle droging**. Niet filmogeen, schilfert niet af. Eenvoudig en snel onderhoud: zonder schuren.

◦ ECONOMISCH:

Eén laag, zonder oplosmiddel, zonder water. 5 x krachtiger: het product is voor 100 % werkzaam op het hout, wat een rendement van 30 m²/l oplevert in **1 enkele laag**.

◦ MILIEUVRIENDELIJK:

Op basis van natuurlijke producten, **zonder VOS, zonder formaldehyde, zonder isocyaan**.

◦ UNIVERSEEL:

Aan te brengen op **alle houtsoorten**: loofhout, exotisch, tropisch, harshoudend hout, autoclaaf, thermisch behandeld en samengesteld hout. Zowel toepasbaar op **nieuw als oud hout**.

◦ DESIGN:

Behoudt het **natuurlijke aspect** van het hout. Beschikbaar in **8 hedendaagse kleuren**: Natural, Teak, Royal, Chocolate, Wine Red, Grey, Black en Autoclave Green)

◦ GENORMEERD:

Getest volgens de norm **QUV EN 927-6** (ouderdomsversneller), beantwoordt aan de speelgoednorm **EN 71-3**. Fabrikant gecertificeerd volgens ISO9001 en ISO14001.

GEGARANDEERD



1
LAAG

VERBRUIK



± 30m²/L

DROOGTIJD



24 H



5 x KRACHTIGER

Dankzij de unieke technologie van de moleculaire binding:

- ± 30 m² per liter
- Eén laag
- Milieuvriendelijk
- UV-filter
- Professionele kwaliteit



kleurenpalet op verschillende houtsoorten

	NATURAL	TEAK	ROYAL	CHOCOLATE	WINE RED	GREY	BLACK	AUTOCLAVE GREEN
LARIKS								
DOUGLAS								
RED CEDAR								
TEAK	★							★
IPÉ OF EXOTISCH HOUT	★							★
MERBAU	★							★
VERWARMD HOUT								
AUTOCLAAF	★	★						

GEBRUIKSAANWIJZING

1. VOORBEREIDING



- Bevochtig het hout.
- Reinig het oppervlak met een medium harde nylon borstel en RMC Exterior Wood Cleaner.
- Spoel goed na tot alle schuim verdwenen is.

NB: Deze reiniging moet zowel op oud als nieuw hout worden uitgevoerd.

2. BESCHERMING



Als het hout volledig droog is

- Het product goed mengen voor gebruik. Breng een laagje RMC Hybrid Wood Protector aan met een platte borstel of de RMC terrasborstel
- Laat 10 minuten inwerken.
- Egaliseer het oppervlak nogmaals met dezelfde borstel (zonderopnieuw product toe te voegen).
- Laat 5 minuten drogen. Plaatselijke Plaatselijke sporen van overtollig product worden verwijderd met een doek in de lengterichting van de planken.
- Bestand tegen water na 24-36 uur

3. ONDERHOUD



Gebruikelijk onderhoud van terrassen meubels

- Spoel het oppervlak.
- Spray goed schudden. Verstuif RMC Exterior Soap op het oppervlak
- Reinig het oppervlak.
- Laat opdrogen.

Herstellend onderhoud voor alle oppervlakken:

- Als de kleur vervaagt, herhaalt u de handelingen 1 en 2 (voorbereiding en bescherming) van deze gebruiksaanwijzing.



Kent u ons gamma voor binnen?
Rubio Monocoat Oil Plus 2C: kleurt en beschermt in een enkele laag!

Opgelet:

Voor de eerste behandeling moeten alle voorgaande behandelingen van het oppervlak worden verwijderd.

Doeken die doordrongen zijn met olie kunnen spontaan ontbranden. Dompel ze na gebruik onder in water. Raadpleeg de technische fiche voor gebruik.

